



CÂMERA IP HD – HB-905 960p		
CODEC DE VÍDEO	SENSOR	1/3" CMOS HD
	CODEC	MJPEG / H.264 / H.264+
	IMAGEM DE SAÍDA	Main Stream: até 1280*960@30fps Stream auxiliar opcional
	VÍDEO BITE RATE	32Kbps-8Mkbps
CONTROLE DE IMAGEM	ILUMINAÇÃO MÍNIMA	Color: 0,03Lux@F1.2 (AGC ligado) Monocromático: 0,001Lux@F1.2
	OBTURADOR ELETRÔNICO	AUTO (1/25 até 1/10000)
	DAY/NIGHT	Auto/Color/P&B (Built-in IR-CUT)
	DNR	2D e 3D DNR
	WDR	Sim
	AJUSTE DE VÍDEO	Nitidez, Brilho, Saturação e Contraste Ajustável, ROI
INTERFACES	INTERFACE DE SINAL	Interface de sinal de resistência fotossensível na unidade IR-CUT. Suportam links de sinal de resistência fotográfica para IR-CUT e luz IR
	RESET FÍSICO	-
	ALIMENTAÇÃO	12Vdc
	POE	802.3af 48v
	INTERFACE DE REDE	RJ45 10/100M – IPv4 + IPv6
FUNÇÕES	DETEC. DE MOVIMENTO	Múltiplas zonas de detecção/ Níveis Variados de Sensibilidade
	CAPTURA DE IMAGEM	JPEG
	SEGURANÇA	Senha de Acesso / Proteção contra Água – IP66
	OSD	Suporte Nome de Canal e Time
	FUNÇÃO INTELIGENTE	-
	ALARME INTELIGENTE	Rede Anormal, Alarme de Cobertura...
	MOBILE	HBTECH (Iphone e Sistema Andróide)
	PROTOCOLOS	TCP/IP, UDP, HTTP, IGMP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, FTP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP
PROTOCOLO DE INTERFACE	ONVIF	
GERAL	POWER	12Vdc / POE 48Vdc
	CONSUMO	< 1W (Led Desligado) 3W
	LUZ DE INDICAÇÃO	Energia, Rede, POE (rede+energia) (Padrão: GB/T17626.5 e IEC61000-4-5)