

**SISTEMA**

	6304/6308	6316
Modelo		
Sistema Operacional	Linux embarcado	Linux embarcado
Recursos	Espelhamento + Monitoramento + Gravação + Reprodução + Acesso Remoto + Backup	Espelhamento + Monitoramento + Gravação + Reprodução + Acesso Remoto + Backup
Dispositivo de Operação	Mouse USB	Mouse USB
Alimentação	12Vdc (~10%)	12Vdc (~10%)
Consumo (Sem HD)	8W	16W
Função Smart	01Ch Face Detect ou 04Ch Perímetro	02Ch Face Detect ou 08Ch Perímetro

VÍDEO

Compressão	H264+ / Half4MB@12fps	H264+ / Half4MB@12fps
Resolução	08 Canais 4Mp	16 Canais 4Mp
Reprodução	Até 08 Canais	Até 16 Canais
Entrada	08 Canais BNC (1Vpp)	16 Canais BNC (1Vpp)
Saída	HDMI + VGA + CVBS 1920×1080,1280×1024,1366×768,1280×720,1024×768	HDMI + VGA + CVBS 3840*2160,1920×1080,1280×1024,1366×768, 1280×720,1024×768
Divisão de Telas	1 / 4 / 9	1 / 4 / 9 / 16
Det. de Movimento	396 Zonas + Conf. Sensibilidade	396 Zonas + Conf. Sensibilidade
Visual. Sincronizada	04 ou 08 Canais Simultâneos	16 Canais Simultâneos
Gestão de Canais	Até 04/08Ch Analógicos OU até 04/08Ch IPs OU Analógicos + IPs Combinados	Até 16Ch Analógicos OU até 16Ch IPs OU Analógicos + IPs Combinados
Modo Analógico	04 ou 08 Canais 4Mp (AHD, CVI, TVI ou CVBS)	16 Canais 4Mp (AHD, CVI, TVI ou CVBS)
Modo IP	Até 04Mp	Até 4Mp

ÁUDIO

Entrada	01 RCA	04 RCA
Saída	01 RCA (2Vpp – 300ohms)	01 RCA (2Vpp – 300ohms)
Microfone	-	01 RCA
Compressão	G.711A	G.711A

INTERFACE

Rede	01 Porta RJ45 (10/100)	01 Porta RJ45 (10/100/1000)
RJ45 com POE	-	-
PTZ	-	01 Porta RS485
SATA (Hard Disc)	01 Slot	02 Slots
USB 2.0	02	02 + 01 (frontal)

ARMAZENAMENTO

Qt. HD	01HD até 10TB	Até 02 HDs de até 10TB
Armazenamento	HD Local / Rede / USB	HD Local / Rede / USB
Busca Gravação	Data, Hora, Evento e Canal	Data, Hora, Evento e Canal
Formato Backup	H.264 / Avi / Mpeg4	H.264 / Avi / Mpeg4
Gerenciamento do HD	Alarme de Falha / Espaço Insuficiente	Alarme de Falha / Espaço Insuficiente

ACESSO REMOTO

Modo	IP / DDNS / P2P	IP / DDNS / P2P
Navegador	IE Explorer / Mozilla / Chrome	IE Explorer / Mozilla / Chrome
Software CMS	IMS-300	IMS-300
Aplicativo Móvel	HBEye	HBEye
Quantidade de Acesso	Até 20 Conexões Simultâneas	Até 20 Conexões Simultâneas
Bit Rate	Configuração individual por canal	Configuração individual por canal

GERAL

Temperatura de Operação	0°C ~ +55°C	0°C ~ +55°C
Umidade	10% ~ 90%	10% ~ 90%
Pressão Atmosférica	86Kpa ~ 106Kpa	86Kpa ~ 106Kpa
Dimensão LxPxA	250mm*235mm*45mm	335mm*275mm*50mm
Peso (sem HD)	~ 1Kg	~ 2Kg