



SISTEMA

Modelo	9208	9216
Sistema Operacional	Linux embarcado	Linux embarcado
Recursos	Espelhamento + Monitoramento + Gravação + Reprodução + Acesso Remoto + Backup	Espelhamento + Monitoramento + Gravação + Reprodução + Acesso Remoto + Backup
Dispositivo de Operação	Mouse USB	Mouse USB
Alimentação	12Vdc	12Vdc
Consumo (Sem HD)	6W	6W

SMART

FACE DETECT	01 CANAL (canal FullHD)	-
PERÍMETRO	02 CANAIS (canal FullHD)	-

VÍDEO

Compressão	H264+ / H265+	H264+ / H265+
Resolução	08 Canais 4k	16Ch 5Mp ou 12Ch 4K
Reprodução	Até 08 Canais	Até 16 Canais
Entrada	Protocolo TCP/IP HDMI + VGA + CVBS	Protocolo TCP/IP HDMI + VGA + CVBS
Saída	3840*2160,1920*1080,1280*1024,1366*768, 1280*720,1024*768	3840*2160,1920*1080,1280*1024,1366*768, 1280*720,1024*768
Divisão de Telas	1 / 4 / 9	1 / 4 / 9 / 16
Det. de Movimento Visual. Sincronizada	396 Zonas + Conf. Sensibilidade 08 Canais Simultâneos	396 Zonas + Conf. Sensibilidade 16 Canais Simultâneos

ÁUDIO

Entrada	01 RCA	01 RCA
Saída	01 RCA (2Vpp – 300ohms)	01 RCA (2Vpp – 300ohms)
Microfone	-	-
Compressão	G.711A	G.711A

INTERFACE

Rede	01 Porta RJ45 (10/100/1000)	01 Porta RJ45 (10/100/1000)
RJ45 com POE 48Vdc	-	-
RS-485	-	-
SATA (Hard Disc)	02 Slots	02 Slots
USB 2.0	01 + 01 Frontal	01 + 01 Frontal
ALARME	04Ch (Bourne)	04Ch (Bourne)

ARMAZENAMENTO

Qt. HD	02HDs até 10Tb	02HDs até 10Tb
Armazenamento	HD Local / Rede / FTP/ USB	HD Local / Rede / FTP/ USB
Busca Gravação	Data, Hora, Evento e Canal	Data, Hora, Evento e Canal
Formato Backup	H.264/H265 / Avi / Mpeg4	H.264 / Avi / Mpeg4
Gerenciamento do HD	Alarme de Falha / Espaço Insuficiente	Alarme de Falha / Espaço Insuficiente

ACESSO REMOTO

Modo	IP / DDNS / P2P / IMS-300	IP / DDNS / P2P / IMS-300
Navegador	IE Explorer / Mozilla / Chrome	IE Explorer / Mozilla / Chrome
Software CMS	IMS-300	IMS-300
Aplicativo Móvel	HBEye	HBEye
Quantidade de Acesso	Até 20 Conexões Simultâneas	Até 20 Conexões Simultâneas
Bit Rate	Configuração individual por canal	Configuração individual por canal
Gerenciamento do HD	Alarme de Falha / Espaço Insuficiente	Alarme de Falha / Espaço Insuficiente

GERAL

Temperatura de Operação	-10°C ~ +55°C	-10°C ~ +55°C
Umidade	10% ~ 90%	10% ~ 90%
Pressão Atmosférica	86Kpa ~ 106Kpa	86Kpa ~ 106Kpa
Dimensão LxPxAl	333mm*255mm*55mm	333mm*255mm*55mm
Peso (sem HD)	~ 2,3Kg	~ 2,3Kg