



## ESPECIFICAÇÕES CÂMERA HD

HB-704



ESPECIFICAÇÕES	
Modelo	HB-704 StarLight
Sensor de Imagem	1/2.8" SONY - (AHD, TVI, CVI e ANALÓGICO)
Elementos de Imagem	NTSC 1920 x 1080
Case	ABS
Obturador Eletrônico	1/50 ~ 1/50,000 sec
Resolução	1080P
Lente	3.6mm
Saída de Vídeo	1,0Vp-p Composto, 75Ω BNC
Iluminação Mínima	0,001Lux/F1.2
Controle de Ganho	Auto
Relação Sinal Ruído	Maior que 52dB (AGC desligado)
Modo de Sincronismo	Interno
Led (Infra Vermelho)	18 Leds
Iluminação	LED SMD
Comprimento da Onda IR	850nm
Smart IR	Sim
Modo Day / Night	Colorido em baixa luminosidade OU P/B
Funções OSD:	BLC, DWDR, ATW, SMART IR
Alcance do IR	Até 20m
Alimentação	12V DC(+/- 10%)
Consumo	4W
Temperatura de Operação	-10 ~ 50 °C, Umidade: 95% Max
Temperatura de armazenamento	-20 ~ 70 °C, Umidade: 95% Max