



ESPECIFICAÇÕES CÂMERA MINI SPEED DOME IP – 5Mp



CÂMERA MINI SPEED DOME IP – 5Mp		
CODEC DE VÍDEO	SENSOR	1/3 CMOS
	CODEC	H.265 / H264 / MJPEG
	IMAGEM DE SAÍDA	Main Stream: 2592*1944@30fps Stream: Secundário até 720*546
	VÍDEO BITE RATE	128Kbps~10Mbps
CONTROLE DE IMAGEM	ILUMINAÇÃO MÍNIMA	Color: 0,5Lux@F1.2 (AGC ligado) Monocromático: 0Lux@F1.2
	OBTURADOR ELETRÔNICO	AUTO (1/1 até 1/8000)
	ZOOM	20X
	PT	PAN 360° / TILT: 180°
	DAY/NIGHT	Auto/Color/P&B (Built-in IR-CUT)
	DNR	3D DNR
	WDR	Suporta WDR
	AJUSTE DE VÍDEO	Nitidez, Brilho, Saturação e Contraste Ajustável (Suporte Ant-Fog) - Mascaramento - ROI
INTERFACES	LED	6 unid.
	SMART IR	Sim
	RESET	Via Browser
	ÁUDIO	-
	ALARME	-
	ALIMENTAÇÃO	DC12Vdc (entrada de alimentação)
	USB	-
	POE	-
	LUZ DE REDE	-
	INTERFACE DE REDE	01 Porta RJ45 10/100M
FUNÇÕES	DETEC. DE MOVIMENTO	Múltiplas zonas de detecção/ Níveis Variados de Sensibilidade
	CAPTURE DE IMAGEM	JPEG
	SEGURANÇA	Senha de Acesso / Proteção contra Água e Poeira – IP66
	OSD	Suporte Nome de Canal e Horário
	FUNÇÃO INTELIGENTE	-
	ALARME INTELIGENTE	Email + Foto / DM e Notificação App
	MOBILE	HiSee (IOs e Androide)
	PROTOCOLOS	TCP/IP, HTTP, IGMP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, NTP, SMTP, SNMP / P2P
PROTOCOLO DE INTERFACE	ONVIF	
GERAL	POWER	DC 12Vdc
	CONSUMO	~15W