



ESPECIFICAÇÕES CÂMERA IP HD

HB-902



CÂMERA IP HD – HB-902 960P		
CODEC DE VÍDEO	SENSOR	1/3 CMOS (Sony)
	CODEC	H.264 HighProfile/ Main Profile/ Baseline Profile/MFPEG
	IMAGEM DE SAÍDA	Main Stream: até 1280*960@25/30fps Stream auxiliar opcional
	VÍDEO BITE RATE	32Kbps-8Mbps
CONTROLE DE IMAGEM	ILUMINAÇÃO MÍNIMA	Color: 0,01Lux@F1.2 (AGC ligado) Monocromático: 0,001Lux@F1.2
	OBTURADOR ELETRÔNICO	AUTO (1/25 até 1/10000)
	DAY/NIGHT	Auto/Color/P&B (Built-in IR-CUT)
	DNR	2D e 3D DNR
	WDR	Suporta WDR
	AJUSTE DE VÍDEO	Nitidez, Brilho, Saturação e Contraste Ajustável (Suporte Ant-Fog)
INTERFACES	INTERFACE DE SINAL	Interface de sinal de resistência fotossensível na unidade IR-CUT. Suportam links de sinal de resistência fotográfica para IR-CUT e luz IR
	SMART IR	01 Porta
	LEDs	18SMD
	RESET	-
	ÁUDIO	01 áudio de entrada; 01 áudio de saída
	ALARME	01 alarme de entrada
	ALIMENTAÇÃO	01 DC12V (entrada de alimentação)
	USB	-
	POE	802.3af
	LUZ DE REDE	01 Porta
	INTERFACE DE REDE	01 Porta RJ45 10/100M
FUNÇÕES	DETEC. DE MOVIMENTO	Múltiplas zonas de detecção/ Níveis Variados de Sensibilidade
	CAPTURE DE IMAGEM	JPEG
	SEGURANÇA	Senha de Acesso / Proteção contra Água
	OSD	Suporte Nome de Canal e Time
	FUNÇÃO INTELIGENTE	-
	ALARME INTELIGENTE	Rede Anormal, Alarme de Cobertura...
	MOBILE	HBTECH (Iphone e Sistema Andróide)
	PROTOCOLOS	TCP/IP, UDP, HTTP, IGMP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, FTP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP
GERAL	PROTOCOLO DE INTERFACE	ONVIF
	POWER	DC 12V / POE 48Vdc
	CONSUMO	< 1W (Led Desligado) / 4W
	LUZ DE INDICAÇÃO	Energia, Rede, POE (rede+energia) (Padrão: GB/T17626.5 e IEC61000-4-5)